

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
4-1	아스팔트 혼합물용 잔골재	(KS F 2357)			
		체가름(입도)	30,000	15일	20kg
		밀도 및 흡수율	30,000		
		안정성(황산나트륨 5회)	80,000		
		잔골재 공극률	20,000		
		모래당량	50,000		
		기본료	5,000		
		합계	215,000	VAT 별도	
		비고			
4-2	아스팔트 혼합물용 굵은골재	(KS F 2357)			
		체가름(입도)	30,000	15일	60kg
		밀도 및 흡수율	30,000		
		안정성(황산나트륨 5회)	80,000		
		마모	50,000		
		편장석 함유량	30,000		
		파쇄면비율	30,000		
		피막박리	20,000		
		기본료	5,000		
		합계	275,000	VAT 별도	
		비고 : 피막박리 의뢰시 AP 의뢰자 제공			
4-3	역청포장용채움재	(KS F 3501)			
		입도	30,000	10일	20kg
		수분함량	10,000		
		흐름시험	40,000		
		소성지수(액성,소성한계)	72,000		
		비중	10,000		
		기본료	5,000		
		합계	167,000	VAT 별도	
4-4	포장용 가열 아스팔트 혼합물				
		아스팔트(AP) 함량	100,000	15일	40kg
		추출 후 입도(체가름)	30,000		
		이론최대밀도	30,000		
		마찰안정도 공시체 제작(3EA)	30,000		
		- 마찰안정도 및 흐름값	30,000		
		- 마찰안정도 공시체의 밀도	20,000		
		- 간극률(VMA)	5,000		
		- 공극률	5,000		
		- 포화도	5,000		
		기본료	5,000		
		합계	260,000	VAT 별도	
		비고 : 추출체가름시험만 의뢰시 전처리비 70,000원 추가.			
		공극률,포화도 의뢰시 AP 비중 의뢰자 제시			

구분	품목	시험항목	수수료(원)	처리기한	시료량
4-5	다져진 아스팔트 콘크리트				
		아스팔트 콘크리트 코아		10일	
		- 코아채취(두께150mm 이하)	50,000		출장비 별도
		- 코아채취(두께150mm 초과)	80,000		출장비 별도
		- 코아채취 후 흙 보수비	30,000		출장비 별도
		- 밀도	20,000		1개기준
		- 두께	10,000		1개기준
		미끄럼저항시험(KS F 2375)	150,000		출장비 별도
		도로 평탄성-횡방향(200m마다)	별도계상	7일	출장비 별도
		도로 평탄성-종방향(150m마다)	별도계상	7일	
		기본료	5,000		
		합계	345,000	VAT 별도	
		비고 : 아스팔트 콘크리트 코아[밀도, 두께시험은 표층, 중간층, 기층 별로 수수료 산정]			
4-6	투수성 아스팔트 혼합물	(KS F 2385)			
		아스팔트(AP) 함량	100,000	15일	40kg
		추출 후 입도(체가름)	30,000		
		이론최대밀도	30,000		
		마찰안정도 공시체 제작(3EA)	30,000		
		- 마찰안정도 및 흐름값	30,000		
		- 마찰안정도 공시체의 밀도	20,000		
		- 공극률	5,000		
		투수계수(현장)	150,000	7일	출장비 별도
		기본료	5,000		
		합계	400,000	VAT 별도	
		비고:추출체가름시험만 의뢰시 전처리비 70,000원 추가.			